

Rastersteine mit Spaltoptik

Güteüberwacht



**Steine mit und
ohne Noppen in zwei
Größen lieferbar**

Rastersteine mit Spaltoptik

Rastersteine mit Spaltoptik sind sehr vielseitig einzusetzen. In den Abmessungen gibt es zwei Variationen. Rastersteine mit Spaltoptik sind einfach wie „Legosteine“ zu montieren und können schnell und unkompliziert für Ihre speziellen Wünsche umgebaut werden. Veränderungen in Höhe und Lage sowie der Größe des Raumes sind schnell und kostensparend durchzuführen.

Besonders geeignet sind Rastersteine mit Spaltoptik um Boxen zur Lagerung von losen Schüttgütern wie Sand, Kies, Kartoffeln, Getreide usw. herzustellen.

Rastersteine mit Spaltoptik von Pieper werden aus Qualitätsbeton hergestellt und sind Güteüberwacht.



Stein ohne Noppen



Stein mit Noppen



Wände mit Spaltoptik

Rastersteine mit Spaltoptik - Abmessungen

Länge		Breite		Höhe (cm)				
180	x	60	x	60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to
90	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,54 qm	0,324 cbm	0,78 to

Füllhöhe bei L x B x H
Steingröße 180 x 60 x 60 cm

Hafer, Weizen, Roggen	2,40 meter
Kompost	2,40 meter
Sand, Splitt	1,80 meter
Mutterboden	1,80 meter

Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
57392 Schmallenberg-Dorlar
Telefon (02971) 86371
Telefax (02971) 86276
E-mail info@betonwerk-pieper.de
www.Betonwerk-Pieper.de



Fremdüberwachung durch
**Güteschutz Beton
Nordrhein-Westfalen
Beton- und
Fertigteilwerke e.V.**
gemäß Nr. 902743 DPA