

Tobiraster

Güteüberwacht



Tobirastersteine

Tobirastersteine sind sehr vielseitig einzusetzen. In den Abmessungen gibt es viele Variationen. Tobiraster sind einfach wie „Legosteine“ zu montieren und können schnell und unkompliziert für Ihre speziellen Wünsche umgebaut werden. Veränderungen in Höhe und Lage sowie der Größe des Raumes sind schnell und kostensparend durchzuführen.

Besonders geeignet sind Tobiraster um Boxen zur Lagerung von losen Schüttgütern wie Sand, Kies, Kartoffeln, Getreide usw. herzustellen.

Tobiraster von Pieper werden aus Qualitätsbeton hergestellt und sind Güteüberwacht.



Noppen zur sicheren Verbindung



Wände mit Tobiraster

Tobiraster Abmessungen

Länge		Breite		Höhe (cm)					
160	x	40	x	80	Normalstein	1,28 qm	0,512 cbm	1,23 to	
80	x	40	x	80	Ausgleichstein	0,64 qm	0,256 cbm	0,61 to	
180	x	60	x	60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to	
60	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,36 qm	0,216 cbm	0,52 to	
120	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,72 qm	0,432 cbm	1,04 to	
150	x	60	x	60	Normalstein	0,90 qm	0,54 cbm	1,30 to	
90	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,54 qm	0,324 cbm	0,78 to	

Füllhöhe bei	L x B x H
Steingröße	180 x 60 x 60 cm

Hafer, Weizen, Roggen	2,40 meter
Kompost	2,40 meter
Sand, Splitt	1,80 meter
Mutterboden	1,80 meter

Füllhöhe bei	L x B x H
Steingröße	160 x 40 x 80 cm

Hafer, Weizen, Roggen	1,60 meter
Schotter	0,80 meter
Sand, Splitt	0,80 meter

Pieper

Betonwerk

Pieper GmbH & Co KG

57392 Schmallenberg-Dorlar

Telefon (02971) 86371

Telefax (02971) 86276

E-mail piepersteine@t-online.de

www.Betonwerk-Pieper.de